



HUSQVARNA T540 XP® NY!

Husqvarna T540 XP® har utvecklats för det exklusiva översta segmentet av sågar med topphandtag med inriktning mot professionella kunder som arborister, trädgårdsanläggare, trädgårdsskötare och fastighetsskötare som behöver utmärkta prestanda i kombination med bästa möjliga ergonomi. Finns tillgänglig hösten 2013.



AutoTune™
AutoTune ger en optimal motor gång genom en automatisk förgasarinställning. Ingen tid behövs för att ställa förgasaren. Den kompenserar för olika bränslen, höjd, luftfuktighet, temperatur och smutsiga luftfilter.



X-Torq®
Ger mindre bränsleförbrukning och reducerade emissioner, i nivå med världens tuffaste miljökrav.



Individuella handtags inlägg
Tophandtags inlägg i tre alternativa storlekar, för att passa perfekt i din hand.



Snabbkoppling till klättersela
Gör att det går snabbt och lätt att koppla sågen till klättringsselen.



TechLite™
Det lätta och starka TechLite™-svärdet gör sågen mer lättmanövrerad. Detta svärd är upp till 18% lättare jämfört med ett konventionellt svärd.



Automatiskt stoppreglage
Stoppreglage som automatiskt återgår i ON-läge för problemfritt startande.

Ytterligare egenskaper

Air Injection™
Air Injection. Luftreningsystem av centrifugaltyp ger längre intervall mellan rengöring av luftfilter, jämnare gång och minskat slitage.

LowVib®
Effektiva vibrationsdämpare som skonar armar och händer.

Justerbar oljepump
Justerbar oljepump gör det enkelt att anpassa kedjesmörjningen till dina behov.

Magnesiumvevhus
Robust byggt vevhus för höga varvtal och tufft professionellt arbete, säkerställer lång livslängd.

Uppfällbart tanklock
Det uppfällbara tanklocket är lätt att öppna.

Luftfilter med snabbred
Snabbt och lätt luftfilterbyte eller rengöring.

Sidomonterad kedjesträckare
Möjliggör en lätt och snabb justering av kedjan.

Luftfilterkåpa
Snäpplåsning av kåpa sparar tid vid rengöring eller byte av tändstift.

Synlig bränslenivå
Genomskinligt bränslefönster för snabb kontroll av bränslenivå.

Ytterligare egenskaper**Kastskydd**

Utformningen av kedjebromsbygeln ger en bättre översikt över sågsvärdet och bättre kontroll vid sågarbetet.

Bränslepump

Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.

Tröghetsutlöst kedjebroms

Effektiv tröghetsutlöst kedjebroms

Tekniska Data**Motorspecifikation**

Cylindervolym, cm ³	37,7 cm ³
Cylinderdiameter	40 mm
Slaglängd	30 mm
Effekt, kW	1,8 kW
Varvtal vid maxeffekt	10200 v/min
Rekommenderat maxvarvtal	14200 v/min
Förgasare	Walbro AT-2
Bränsletankens volym	0,34 l
Bränsleförbrukning	464 g/kWh
Tändsystem	SEM DM61
Luftgap svänghjul/tändmodul	0,3 mm
Tomgångsvarvtal	3000 v/min
Tändstift	NGK CMR6H
Elektrod avstånd	0,5 mm
RPM-begränsare	Ja
Max vridmoment	1,79 Nm/9000 v/min
Typ av luftfilter	Nylon 80µ

Smörjmedel

Oljetankens volym	0,2 l
Oljepumpstyp	Ställbart oljeflöde
Oljepumpskapacitet	3-9 ml/min

Vibration & ljuddata

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s ²	3,1/3,2 m/s ²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	104 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	116 dB(A)

Skärutrustning

Kedjedelning	3/8"
Rekommenderad svärdslängd, min-max, cm	30-40 cm
Kedjehastighet vid max. effekt	19,4 m/s
Spårvidd	0,05 "
Typ av drivhjul	Spur 6
Svärdinfästning	Liten

Övriga dimensioner

Vikt (utan skärutrustning), kg	3,7 kg
--------------------------------	--------

Logistikdata

Vikt inkl. förpackning	5,7 kg
Produkt storlek, LxBxH	28,6x22,3x24,7 cm

Tekniska Data

Förpackningsvikt	1 kg
Förpackningstyp	Enfärgad kartong
Förpackningsformat, LxBxH	480x260x280 mm
Pallformat, LxBxH	1270x1000x2050mm
Pallmängd	60
Antal produkter per 20ft container	540 st
Antal produkter per 40ft container	1260 st

Tillbehör